



电路原理图

安装尺寸图

| 序号 | 名称  | 材质   | 规格     | 数量 | 备注 |
|----|-----|------|--------|----|----|
| 5  | 焊线脚 | 黄铜   | 0.20mm | 2  | 镀银 |
| 4  | 弹片  | 铍青铜  | 0.07mm | 1  | 镀银 |
| 3  | 基座  | PA46 |        | 1  | 黑色 |
| 2  | 盖子  | 不锈钢  | 0.10mm | 1  |    |
| 1  | 按柄  | PA   |        | 1  | 白色 |

技术要求

- 1、额定负载: DC16V 1A .
- 4、开关耐压: AC500V 1分钟, 无击穿闪络现象.
- 3、接触电阻:  $\leq 100m\Omega$  .
- 5、绝缘电阻:  $\geq 50M\Omega$  .
- 6、动作力:  $20g \pm 10g$  .
- 7、开关的电气寿命要求  $\geq 20000$  次循环.
- 8、未注尺寸公差按GB/T1804-m级精度要求.

| 借(通)用件登记 | 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签名  | 日期 | 材质   |    |    |   |
|----------|----|----|-------|-----|----|------|----|----|---|
|          | 设计 |    |       | 标准化 |    | 颜色   |    |    |   |
| 日期       | 校对 |    |       | 批准  |    | 电镀   |    |    |   |
|          | 审核 |    |       |     |    | 图样标记 | 重量 | 比例 |   |
|          | 工艺 |    |       | 日期  |    |      |    |    |   |
|          |    |    |       |     |    | 共    | 页  | 第  | 页 |

|                 |  |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|--|
| 龙创中业电子(深圳)有限公司  |  |  |  |  |  |
| <b>限位开关</b>     |  |  |  |  |  |
| KFC-LS-105S(铁盖) |  |  |  |  |  |